



**SMILING HOUSE  
PAINT STORE  
ANTIMOLD ADDITIVE  
Penészgátló adalékszer**

***Alkalmazás:***

Alkalmazható adalékszerként diszperziós-, szilikát- és mész- falfestékekhez, tapétaragasztóhoz, fugázó anyagokhoz. Tartósan gátolja a fal penészesedését. A védelem gyorsan kialakul és hosszú ideig megmarad.

***Tárolás:***

A terméket műanyag vagy üveg edényben lehet tárolni. Eredeti, zárt tárolóban 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett időponttól számítva. A termék fagyveszélyes, mindig 0 °C felett kell tárolni.

***Feldolgozás:***

Diszperziós-, szilikát- és mész- falfestékekhez: 300 ml anyagot keverjünk 5 liter kész falfestékhez. Tapétaragasztó készítésekor 3 liter tapétaragasztóhoz szükséges vízbe keverjünk bele 300 ml **SMILING HOUSE PAINT STORE ANTIMOLD ADDITIVE**-et. Festés nélküli tartós penészgátlásra 300ml **SMILING HOUSE PAINT STORE ANTIMOLD ADDITIVE**-ot 4 liter vízzel felhígítunk. A hígított oldatból 1,5-2 dl szükséges 1 m<sup>2</sup> falfelületre. A hígított oldatot ecsettel, festőhengerral kell egyenletesen felhordani.

***Figyelem:***

Színezett falfestékeknel ritkán fehér foltosodás jelentkezhethet, ezért minden esetben végezzen próbafestést egy eldugott, kis felületen!

***Biztonsági intézkedések:***

Az anyag enyhén savas kémhatású. A termékkel való foglalkozás során gumikesztyűt és védőszemüveget kell viselni. Ha a termék bőrre kerül bő vízzel le kell mosni. Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel ki kell mosni. A szennyezett ruházatot le kell venni.

Bővebb információkat a „Biztonsági adatlapból” olvashat, amely a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

---

**SZILINTEX Kft.**

Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 96-98., A lph. I/2 Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.

Levél cím: 1576, Budapest, Pf.:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax: 06/1/271-2288

email: [szilintex@t-online.hu](mailto:szilintex@t-online.hu) web: [www.smilinghouse.hu](http://www.smilinghouse.hu)