



**SMILING HOUSE
CLINCER OIL**
Klinker olaj

Jellemzők:

Szilikonolaj tartalmú speciális ápolószer, szerves oldószer tartalmú

Külső megjelenés	Szintelen, opálos
Szilikonolaj tartalom	Kb 50 s%
Sűrűség 25°C-on	Kb. 0,86 g/cm ³
Lobbanáspont	>23 °C

Alkalmazás:

A termék használatával megakadályozhatjuk a mész- és salétrom kivirágzást. Használható klinker téglára, klinker lapokra, cottóra. A kezelt felület víztaszító és a környezeti hatásoknak ellenálló lesz, kiemeli a klinker színét.

Tárolás:

Az termék eredeti, zárt edényben 0-30 °C között legalább 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottan.

Felhasználási javaslat:

A felületnek tisztának, száraznak kell lennie. Az esetleges szennyeződések kefével, vagy SH CLEANING NITRATE REMOVER-rel tisztítsa le, majd száradás után, hígítatlanul ecsettel, tiszta ronggyal, vagy szivaccsal hordja fel az anyagot a védendő felületre.

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Használat előtt mindig ellenőrizze egy eldugott helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel!

Kiadóssága: 0,25-0,5 liter/m².

Használjon gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során!

***Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja.
Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!***

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

Szilintex Kft

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levélcím: 1576, Budapest, Pf.30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

szilintex@t-online.hu

www.szilintex.hu