



**SMILING HOUSE**  
**WALL POINTING CEMENT PROTECTOR**  
Ásványi alapú fugák impregnálásához

**Jellemzők:**

Szilán/sziloxán alapú, vízbázisú, oldószermentes emulzió.

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Külső megjelenés</b>   | <i>fehér, tejszerű</i>           |
| <b>Hatóanyag tartalom</b> | <i>kb. 5 s%</i>                  |
| <b>Sűrűség 25 °C-on</b>   | <i>kb. 0,99 g/cm<sup>3</sup></i> |
| <b>pH</b>                 | <i>Kb. 7</i>                     |

- *behatoló képessége jó*
- *alkáliakkal szemben igen ellenálló*
- *felhordás után a vízlepergető hatás gyorsan kialakul*
- *a festékeknek kiváló tapadást biztosít*
- *környezetbarát*
- *vizes bázisú*

A **SMILING HOUSE WALL POINTING CEMENT PROTECTOR** emulzió hidrolízisre képes stabilizált szilán/sziloxán keveréket tartalmaz. A hidrolízis a felületre való felhordás és a felületbe történő behatolás után következik be, ami felbontja az emulziót. Az emulzió felbomlásakor alkohol szabadul fel és az emulzió vízlepergető szilikongyantává alakul át. A vízlepergető hatás még a felhordást követő rövid időn belül bekövetkező eső ellenére sem romlik jelentősen.

A **SMILING HOUSE WALL POINTING CEMENT PROTECTOR** jelentősen csökkenti az építőanyag kapilláris úton történő vízfelszívó képességét, de a pórusokat, kapillárisokat nem tömíti el. Ennél fogva csekély vagy alig észrevehető, mérhető az építőanyag légzésében bekövetkezett változás.

**Alkalmazás:**

A **SMILING HOUSE WALL POINTING CEMENT PROTECTOR** kiváló vízlepergető. Sokféle ásványi felületre ajánljuk, még az olyan erősen alkalikusakra is, mint pl.: téglá, beton, mészhomoktégla, természetes homokkő, ásványi alapú vakolatok, ásványi alapú fugák.

Nem alkalmas viszont kevésbé szívóképes felületek kezelésére, mint pl.: tömör terméskövek, mészkő, márvány.

**Tárolás:**

A **SMILING HOUSE WALL POINTING CEMENT PROTECTOR** eredeti, zárt edényben 0-30 °C között 24 hónapig eltartható a címkén feltüntetett dátumtól számítottan.

A tárolás során felszíni krémesedés jelentkezhet, de ez nem irreverzibilis folyamat, azaz rövid idejű rázás, vagy keverés után ismét homogén, tulajdonságaiban meg nem változott anyagot kapunk.

A **SMILING HOUSE WALL POINTING CEMENT PROTECTOR** kis mennyiségű konzerváló szert tartalmaz a mikroorganizmusok és gombák ellen.

---

**Szilintex Kft**

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.  
Levélcím: 1576, Budapest, Pf:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

[szilintex@t-online.hu](mailto:szilintex@t-online.hu)

[www.szilintex.hu](http://www.szilintex.hu)

**Feldolgozás:**

A **SMILING HOUSE WALL POINTING CEMENT PROTECTOR** -t ajánlatos ráfolyatással, vagy ecsettel (az anyag folyjék meg a felületen) a kezelendő felületre két rétegben felhordani. A második réteget minden esetben az első réteg megszáradása előtt kell felvinni („nedves a nedvesre” eljárás)!

A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést. Így számíthatjuk ki, pl. a kívánatos anyagmennyiséget.

Mivel a **SMILING HOUSE WALL POINTING CEMENT PROTECTOR** nedvesítő szert tartalmaz, ezért egy esetleges újbóli kezelést is minden további nehézség nélkül elvégezhetünk.

***Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!***

**Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!**

**Biztonsági intézkedések:**

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

---

**Szilintex Kft**

Cím: 1149, Budapest, Egressy út 96-98./a.,I/2., Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.  
Levél cím: 1576, Budapest, Pf:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax:06/1/271-2288

[szilintex@t-online.hu](mailto:szilintex@t-online.hu)

[www.szilintex.hu](http://www.szilintex.hu)