



**SMILING HOUSE
PAINT STORE
ANTIMOLD ADDITIVE
Penészgátló adalékszer**

ALKALMAZHATÓSÁG: bevonatvédő szerként diszperziós-, szilikát- és mész- falfestékekhez, tapéтарasztóhoz, fugázóanyagokhoz. Tartósan gátolja a fal penészesedését. A védelem gyorsan (24-72 óra) kialakul és hosszú ideig megmarad.

MŰSZAKI ADATOK A **SMILING HOUSE PAINT STORE ANTIMOLD ADDITIVE** penészgátló adalékszer-egy biocid terméket (Benzil-C12-16-alkildimetil klorid) tartalmazó 7- terméktípus: bevonat védő szer.

Jellemzők:

Külső megjelenés	<i>átlátszó</i>
Hatóanyag	Benzil-C12-16-alkildimetil klorid <1,8%
Tűzvesélyességi osztály	<i>IV</i>

- *Vízzel hígítható.*

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT A **SMILING HOUS PAINT STORE ANTIMOLD ADDITIVE penészgátló adalékszer**t diszperziós-, szilikát- és mész- falfestékek hezlehet adagolni az alábbi keverési arányba:
300 ml anyagot keverjünk 5 liter kész falfestékhez.
Tapéтарasztó készítésekor 3 liter tapéтарasztóhoz szükséges vízbe keverjünk bele 300 ml **SMILING HOUSE PAINT STORE ANTIMOLD ADDITIVE**-et.
Festés nélküli tartós penészgátlásra 300ml **SMILING HOUSE PAINT STORE ANTIMOLD ADDITIVE**-ot 4 liter vízzel felhígítunk. A hígított oldatból 1,5-2 dl szükséges 1 m² falfelületre. A hígított oldatot ecsettel, festőhengerral kell egyenletesen felhordani a kívánt felületre.

Felület előkezelése: A felhordás előtt a felületet meg kell tisztítani a szennyeződéstől és az esetleges penész maradéktól.

SZILINTEX Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 96-98., A lph. I/2 Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.
Levélcím: 1576 Budapest, Pf.:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax: 06/1/271-2288
email: szilintex@t-online.hu web: www.szilintex.hu

A kezelendő felület legyen tiszta és száraz.

Felület védelme: A keverési arányok betartásával adagoljuk a penészgátló adalékszer a festékhez és tartuk be a festékre vonatkozó előírásokat és felhordási feltételeket.
A penészgátló adalék szer felhasználása és kezelése közben figyelembe kell venni a hatóanyag biocid tulajdonságait és be kell tartani a biztonsági adatlap 7 és 8 pontjában előírtakat-

Szerszámok tisztítása: A használt szerszámokat használat után vízzel ki kell mosni.
A tisztításhoz használt vizat, ill a maradék festéket csatornában önteni tilos.

Tárolás: + 5 ° C felett, száraz és hűvös helyen,gyermekektől elzárva tárolandó.

Garanciális idő A gyártástól számított 24 hónap, eredeti csomagolásban

**EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS BIZTONSÁGI BESOROLÁS** Mindig olvassa el a dobozon található információt. További információk a veszélyes tényezőkről és az azok ellen való védekezésről a biztonsági adatlapon szerepelnek. A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

SZILINTEX Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 96-98., A lph. I/2 Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.

Levélcím: 1576 Budapest, Pf.:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax: 06/1/271-2288

email: szilintex@t-online.hu web: www.szilintex.hu