



**SMILING HOUSE
CLEANING
CEMENT REMOVER
Cementfátyol eltávolító**

Alkalmazás:

A SH CLEANING CEMENT REMOVER savtartalmú speciális tisztítószer. A szer használatával könnyedén eltávolíthatjuk a cement fátylat, a cement maradványokat, a salétrom nyomokat, a habarcs maradványokat, rozsa és vízkőlerakódásokat, algákat, moszatokat. Használható: saválló termésköre, műköre, betonra, klikertéglára, kerámiára, mázas cserépre és járólagra.

A sikeres kezelés után a probléma újbóli megelőzése végett javasoljuk, hogy a felületet kezelje le valamelyik hidrofóbizálószerrel .

Jellemzők:

Sósav tartalmú tisztítószer.

Külső megjelenés	<i>színtelen</i>
Sűrűség 25 °C-on	<i>1,1 g/cm³</i>
Lobbanáspont	<i>nem éghető</i>
pH	<i>1-2</i>

Tárolás:

Száraz, hűvös, jól szellőzött, a közvetlen napfénytől mentes helyen kell tárolni. Összeférhetetlen anyagoktól (lúgok, hipótartalmú tisztítószerek), hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani.

Minőségét korlátlan ideig megőrzi.

Feldolgozás:

A tisztítandó felületet nedvesítsük át vízzel, majd ecsettel, szóróflakonból vagy szivaccsal hordja fel az SH CLEANING CEMENT REMOVER -t max. 1:5 arányban vízzel hígítva, makacsabb szennyeződéseknel a szennyeződésre töményen is fel lehet hordani. Ez esetben fokozottan figyelje a felületet, hogy a termék a kőfelületet meg ne marja.

Pár percig hagyja a szert dolgozni a felületen, majd vizes kefével súrolja át a felületet. Szükség esetén ismételje meg az eljárást.

Ügyeljen arra, hogy a szer ne száradjon meg a felületen. A letisztított felületet bő vízzel öblítse le.

Használat előtt mindig ellenőrizzük egy eldugott helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel!

Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során!

Savra érzékeny felületet ne tisztítsunk vele. Mész tartalmú építőanyagokra ne használjuk. Ne használjuk alumínium, eloxált alumínium, márvány, zománc, mészkő tisztítására.

Figyelem!

Ne használjuk más termékekkel kombináltan, mert veszélyes gáz (klór) szabadulhat fel.

Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!

Figyelem: A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

SZILINTEX Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 96-98., A lph. I/2 Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.

Levél cím: 1576 Budapest, Pf.:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax: 06/1/271-2288

email: szilintex@t-online.hu web: www.smilinghouse.hu