



**SMILING HOUSE  
CLEANING  
Pointing Cement Cleaner  
Fugatisztító**

**Alkalmazás:**

A Fugatisztító természetes vagy mesterséges ásványi anyagból készült fugák megtisztítására, fehéritésére alkalmas nagy hatású szer. A termék savmentes így bátran alkalmazhatjuk márvány, gránit felületek tisztítására is.

A sikeres kezelés után a probléma újbóli megelőzése végett javasoljuk, hogy a felületet kezelje le valamelyik hidrofóbizáló szerrel.

**Jellemzők:**

Hipoklorit tartalmú, lúgos tisztítószer.

<b>Külső megjelenés</b>	<i>színtelen</i>
<b>Sűrűség 25 °C-on</b>	<i>1,1 g/cm<sup>3</sup></i>
<b>Lobbanáspont</b>	<i>nem éghető</i>
<b>pH</b>	<i>11-12</i>

**Tárolás:**

Száraz, hűvös, jól szellőzött, a közvetlen napfénytől mentes helyen kell tárolni. Összeférhetetlen anyagoktól (savak, savtartalmú tisztítószer), hőtől, gyújtóforrástól távol kell tartani. Minőségét eredeti, zárt csomagolásban 18 hónapig megőrzi, a címkén feltüntetett időponttól számítva.

**Alkalmazási javaslat**

Az ásványi anyagú fugák jelentős mértékben képesek magukba vizet szívni. Ennek köszönhetően könnyen elkoszolódnak, illetve a nedves közegnek köszönhetően hamar feltűnnek a különböző mikroorganizmusok, melyek elcsúnyítják a felületet. A termék az ásványi anyagú fugák, tömitések tisztítására szolgál. Különleges összetételének köszönhetően a termék egyaránt segít eltüntetni a szerves és a szervetlen szennyeződések. Használatával a fugázatot újjá varázsolhatjuk. Annak az érdekében, hogy a fugák nehezebben koszolódjanak és könnyebben tisztíthatóakká váljanak, tisztítás és száradás után célszerű impregnálni.

**Figyelem!**

Ne használjuk más termékekkel kombináltan, mert veszélyes gáz (klór) szabadulhat fel.

A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

**Feldolgozás:**

A tisztítandó fugázatra ecsettel, szivaccsal vagy szórással hordja fel a terméket hígítatlanul. Pár percig hagyja a szert dolgozni, majd vizes kefével súrolja át a felületet. Szükség esetén ismétlje meg az eljárást. Ügyeljen arra, hogy a szer ne száradjon meg a felületen. A letisztított felületet bő vízzel öblítse le. Használat előtt mindig ellenőrizzük egy eldugott helyen a szer összeférhetőségét a kezelendő felülettel. Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során!

**Vigyázat:** *Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja.*

**Biztonsági intézkedések:**

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

---

**SZILINTEX Kft.**

Székhely: 1149 Budapest, Egressy út 96-98., A lph. I/2 Telephely: 5000 Szolnok, Thököly út 96.

Levél cím: 1576 Budapest, Pf.:30. Tel.: 06/1/220-1847 Fax: 06/1/271-2288

email: [szilintex@t-online.hu](mailto:szilintex@t-online.hu) web: [www.smilinghouse.hu](http://www.smilinghouse.hu)